

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.12*2.14	m ² m ²	 2.40	
				RAZEM	2.40
2	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia , drzwi z szybą koloru brązowego (Uwaga : wymiary drzwi podano w świetle ościeży) 0.94*2.09	m ² m ²	 1.96	
				RAZEM	1.96
3	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 0.94+2.09*2	m m	 5.12	
				RAZEM	5.12
4	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 1.00*2.09+0.50*1.94	m ² m ²	 3.06	
				RAZEM	3.06

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 przedmiar = 2.40 m ² -- R -- robocizna 0.52r-g/m ²	m ² r-g	 1.2480				
1*								
2	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia , drzwi z szybą koloru brązowego (Uwaga : wymiary drzwi podano w świetle ościeży) przedmiar = 1.96 m ² -- R -- robocizna 3.77r-g/m ² -- M -- Kotwy stal.gr.1,5mm do mocow.okien z PVC 5.28szt/m ² 3* Pianka uszczelniająca poliuretanowa 0.33dm ³ /m ² 4* Masa uszczelniająca silikon budowlany 0.06kg/m ² 5* Gips budowlany szpachlowy 0.00242t/m ² 6* Sucha zaprawa szpachlowa "Atlas Rekord" 4.36kg/m ² 7* materiały pomocnicze 1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6) 8* Drzwi PCV o wym. 94x209 cm 1szt -- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.06m-g/m ²	m ² r-g szt dm ³ kg t kg % szt m-g	 7.3892 10.3488 0.6468 0.1176 0.0047 8.5456 1.5000 1.0000 0.1176				
1*								
2*								
3*								
4*								
5*								
6*								
7*								
8*								
9*								
3	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm przedmiar = 5.12 m -- R -- robocizna 0.95r-g/m -- M -- Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 0.0021t/m 3* Wapno hydratyzowane workowane, gat. I 0.0026t/m 4* Piasek naturalny kopany 0.0106m ³ /m 5* Woda z rurociągów 0.0027m ³ /m 6* materiały pomocnicze 1.5%(od M) -- S -- Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0.03m-g/m	m r-g t t m ³ m ³ % m-g	 4.8640 0.0108 0.0133 0.0543 0.0138 1.5000 0.1536				
1*								
2*								
3*								
4*								
5*								
6*								
7*								
4	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem przedmiar = 3.06 m ²	m ²					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0.528r-g/m ²	r-g	1.6157				
2*		-- M -- Pokost Iniany 0.18dm ³ /m ²	dm ³	0.5508				
3*		Farba ftal. nawierzch. og. stos. 0.092dm ³ /m ²	dm ³	0.2815				
4*		Rozcieńczalnik do wyrob. lakier.universał. 0.043dm ³ /m ²	dm ³	0.1316				
5*		Farba ftal. do grunt. og. stos. 0.099dm ³ /m ²	dm ³	0.3029				
6*		szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała 0.261dm ³ /m ²	dm ³	0.7987				
7*		Gips budowlany zwykły 0.000004t/m ²	t	0.0000				
8*		Papier ścienny elektrokorundowy w ark. 0.133ark/m ²	ark	0.4070				
9*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				