

PRZEDMIAR

Nr4 ul Powst Wlkp 8 0

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0518-03	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
2	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm	m ²		
		9.00*9.30	m ²	83.70	
				RAZEM	83.70

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR-W 4-01 0518-03	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 przedmiar = 6.00 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.3 r-g/szt.	r-g	1.8000				
2*		-- M -- Papa asf.na tekst.wierzchn.krycia 400 szara 0.79 m ² /szt.	m ²	4.7400				
3*		Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza 1.8 kg/szt.	kg	10.8000				
4*		Gwoździe budowlane gołe okrągłe 0.05 kg/szt.	kg	0.3000				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000				
6*		-- S -- Żuraw okienny do 0,50t 0.02 m-g/szt.	m-g	0.1200				
2	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm przedmiar = 83.70 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.27 r-g/m ²	r-g	22.5990				
2*		-- M -- Papa zgrzewalna modyfikowana EXTRADACH TOP 5, 2 SZYBKİ PROFIL SBS wierzchniego krycia na włóknie poliestrowej, kolor szary - lub równoważna 1.15 m ² /m ²	m ²	96.2550				
3*		Roztwór asfaltowy do gruntowania 0.4 kg/m ²	kg	33.4800				
4*		Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza 0.2 kg/m ²	kg	16.7400				
5*		Kominki wentylacyjne warstwy pokrywowej 0.01 szt./m ²	szt.	0.8370				
6*		Gaz propanowo-butanowy płynny 0.3 kg/m ²	kg	25.1100				
7*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000				
8*		-- S -- Żuraw okienny do 0,50t 0.02 m-g/m ²	m-g	1.6740				