



Nr katalogowy 02.13.0

Grupa: Huśtawki sprężynowe Śmigło

Optymalne dla grupy wiekowej: 3 - 15 lat

Wysokość swobodnego upadku: 1000 mm

Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód 10,2 m² / 12,8 mb

Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009
co potwierdza certyfikat zgodności Nr 198/14

Wymiary	[m]
Długość	1
Szerokość	0,55
Wysokość	0,9
Strefa bezpieczeństwa	3,4 x 3
Liczba użytkowników	1
Rodzaj prefabrykatu	szt.
K1/S	1

* sprężyna z pręta o średnicy 20 mm

* konstrukcja z profilu 50x20 mm

* całość wykonana z tworzywa HDPE




* uchwyty plastikowe

* siedziska z tworzywa HDPE

* w opcji siedziska gumowe


Elementy stalowe (z wyłączeniem stali nierdzewnej) zabezpieczone antykorozyjnie poprzez fosforanowanie chemiczne i malowanie proszkowe podkładem o wysokiej zawartości cynku albo cynkowane ogniowo.

Nawierzchniowo malowane proszkowo wysokiej jakości kolorowymi farbami wybranymi z palety barw RAL; wg katalogu, ewentualnie inne kolory.




Przykładowe wzory huśtawki sprężynowej nr 02.13.0


"Kaczorek"




"Konik"



"Motocykl"



"Kotek"



"Tygrys"



COMES

COMES Sokołowski Sp.J.
26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 128 A
Tel. (048) 6174817, fax (048) 6174819
www.comes.pl, e-mail: comes@comes.pl