ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

		DRZWI WEWNĘTRZNE np.z firmy PORTA kolekcja ENDURO PEŁNE w kolorze buk lub równoważne okleina CPL gr.0,7mm, listwa krawędziowa ze stali nierdzewnej								DRZWI ALUMINIOWE w kolorz buk	
OZNACZENIE		D1		D2		D3		D4		D5	
SCHEMAT											
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY - wymiary minimalne	S	90		90		90		80		90+50	
	H	200		200		200		200		210	
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	So	101		101		101		101		176	
	Ho	205		205		205		205		220	
ILOŚĆ SZT.		———	1	1	1	1	———	———	1	2	———
SW - szyba wewnętrzna										SW	BEZPIECZNA
SZ- szyba zewnetrzna										SZ	BEZPIECZNA
UWAGI		Ościeżnica kątowa narożna z niewidocznymi łiniami narożnika z blachy stalowej ocynkowanej gr.min.1,2 mm szerokość profilu 44 mm malowane farbą pollestrową w kolorze buk		Ościeżnica kątowa narożna z niewidocznymi łiniami narożnika z blachy stalowej ocynkowanej gr.min.1,2 mm szerokość profilu 44 mm malowane farbą pollestrową w kolorze buk Samozamykacz nawlerzchniowy szynowy		Ościeżnica kątowa narożna z niewidocznymi łiniami narożnika z blachy stalowej ocynkowanej gr.min.1,2 mm szerokość profilu 44 mm malowane farbą pollestrową w kolorze buk Samozamykacz nawlerzchniowy szynowy Kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej		Ościeżnica kątowa narożna z niewidocznymi łiniami narożnika z blachy stalowej ocynkowanej gr.min.1,2 mm szerokość profilu 44 mm malowane farbą pollestrową w kolorze buk		- profil aluminiowy z przegrodą termiczną - szyby zespolone P4 - w kolorze buk	
		SYSTEMOWE ODBOJE									
		* Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych U < 1,5 W/(m x K) * Szklenie zespolonym pakietem 3-szybowym ze szkłem niskoemisyjnym * Montaż stolarki tzw."ciepły montaż" z użyciem taśm paroszczelnych od wewnątrz I taśm paroprzepuszczalnych do zewnątrz * Skrzydła drzwi, stanowiących drogę ewakuacyjną, nie mogą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi.									

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE		O1	O2	O3	
SCHEMAT					
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	So	115	80	60	
	Ho	120	80	60	
ILOŚĆ SZT.		4	1	3	
RODZAJ SZYBY	SW	BEZPIECZNA	BEZPIECZNA	BEZPIECZNA MATOWA	
	SZ	BEZPIECZNA	BEZPIECZNA	BEZPIECZNA	
RODZAJ PARAPETU		Żaluzja pionowa (na szynie aluminiowej) obrotowa Verticale o szer.lameli min.12,7 cm i wys.min 130 cm	Żaluzja pionowa (na szynie aluminiowej) obrotowa Verticale o szer.lameli min.12,7 cm i wys.min 130 cm		
	PW	z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm ułożone na wstępnych obróbkach usztywniających z blachy ocynkowanej gr.0,5mm z systemowymi zaślepkami z PCV			
	PZ	z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm ułożone na wstępnych obróbkach usztywniających z blachy ocynkowanej gr.0,5mm z systemowymi zaślepkami z PCV			
OZNACZENIA		SW - szyba wewnętrzna SZ- szyba zewnetrzna PW - parapet wewnętrzny PZ - parapet zewnętrzny			
UWAGI		STOLARKA OKIENNA ALUMINIOWA * Współczynnik przenikania ciepła dla okna U < 1,1 W/(m x K) * Szklenie zespolonym pakietem 3-szybowym ze szkłem niskoemisyjnym * montaż stolarki tzw."ciepły montaż" z użyciem taśm paroszczelnych od wewnątrz I taśm paroprzepuszczalnych do zewnątrz * szyby zespolone P2			

UWAGA:

1) PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ
WYMIARY OTWORÓW POBRAĆ Z NATURY

2) WYKONAWCA PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WINIEN SPRAWDZIĆ
PRZEDMIOTOWE ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

3) DOLNE TAFLE SZKLANE W DRZWIACH I WITRYNACH
OZNAKOWAĆ W WIDOCZNY SPOSÓB (§295 Warunków technicznych)

4) WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE OSTATECZNIE OKREŚLIĆ NA BUDOWIE
DOPIERO PO USTALENIU DOSTAWCY STOLARKI

Rysunek nr 9 Arkusz nr 40

PROJEKTOWANIE,KOSZTORYSOWANIE,NADZORY
MIROSŁAW WĘC
Rawicz ul. Przyjemskiego 23
tel. 606-952-413

OBIEKT	ŚWIETLICA WIEJSKA		
RYSUNEK	ZESTAWIENIE STOLARKI		Skala: 1:100
ADRES BUDOWY	Stary Kobylin gm.Kobylin; działka nr 418/18		Data: 02.07.2018r
INWESTOR	Gmina Kobylin Rynek Marsz.J.Piłsudskiego 1 63-740 Kobylin		
Studium: Projekt budowlany		Branża: Konstrukcja	
Projektował:	mgr inż. Mirosław Węcław	Upr.nr 1685(88)/94/Lo spec.konstrukcyjno-budowlana i architektoniczna	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Piotr Koński	Upr.nr WP-OIA/OKK/UpB/26/2007 spec.architektoniczna do projekt.bez ograniczeń Upr.nr WKP/0051/POOK/06 spec.konstrukcyjno-budowlana do projekt.bez ograniczeń	