

PRZEDMIAR

wymiana okien kobylin IV 2012

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.35*6+1.20*9	m m	18.90	
				RAZEM	18.90
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku <piętro>0.30*7.00	m ² m ²	2.10	
				RAZEM	2.10
3	KNR 0-19 0930-08	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m ² (Uwaga : wymiary okien podano w świetle węgarłów) <Nr 01 - klatka schodowa>1.05*0.70 <Nr 02 - Pan Siemianów Stefan>1.05*0.70 <Nr 03 - Pani Szałata Hanna >0.90*0.90*2 <Nr 04 - Pani Szałata Hanna>0.80*1.50*2 <Nr 05 - Pani Marciniak Barbara>0.85*1.40*2	m ² m ² m ² m ² m ²	0.74 0.74 1.62 2.40 2.38	
				RAZEM	7.88
4	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m ² (Uwaga : wymiary okien podano w świetle węgarłów) <Nr 06 - Pan Siemianów Stefan>1.00*1.80*5	m ² m ²	9.00	
				RAZEM	9.00
5	KNR 0-19 0930-06	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m ² (Uwaga : wymiary okien podano w świetle węgarłów) <Nr 07 - Pani Marciniak Barbara>1.00*1.30*3	m ² m ²	3.90	
				RAZEM	3.90
6	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 0.25*(1.05*2+0.70*4+0.90*6+0.80*2+0.85*2+1.00*8+1.50*4+1.40*4+1.80*10+1.30*6)	m ² m ²	14.75	
				RAZEM	14.75
7	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 1.05*2+0.70*4+0.90*6+0.80*2+0.85*2+1.00*8+1.50*4+1.40*4+1.80*10+1.30*6	m m	59.00	
				RAZEM	59.00
8	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł 6+9	szt. szt.	15.00	
				RAZEM	15.00
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 59.00*1.00	m ² m ²	59.00	
				RAZEM	59.00
10	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa 0.25*7.00	m ² m ²	1.75	
				RAZEM	1.75
11	KNR 4-01 0530-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm 0.30*7.00	m ² m ²	2.10	
				RAZEM	2.10

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych przedmiar = 18.90 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.68r-g/m	r-g	12.8520				
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku przedmiar = 2.10 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.3r-g/m ²	r-g	0.6300				
3	KNR 0-19 0930-08	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m ² (Uwaga : wymiary okien podano w świetle węgarłów) przedmiar = 7.88 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 10.46r-g/m ²	r-g	82.4248				
2*		-- M -- Kotwy stal.gr.1,5mm do mocow.okien z PVC 7.58szt/m ²	szt	59.7304				
3*		Pianka uszczelniająca poliuretanowa 0.34dm ³ /m ²	dm ³	2.6792				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Masa uszczelniająca silikon budowlany	kg	0.4728				
5*		0.06kg/m ²						
5*		Gips budowlany szpachlowy	t	0.0206				
6*		0.00261t/m ²						
6*		Sucha zaprawa szpachlowa "Atlas Rekord"	kg	37.0360				
7*		4.7kg/m ²						
7*		Płyta gips. karton.zwykła gr.9,5 mm	m ²	8.2740				
8*		1.05m ² /m ²						
8*		materiały pomocnicze	%	1.5000				
9*		1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)						
9*		Nr 01 - klatka schodowa ; okno PCV o wym	szt	1.0000				
10*		zewn.105x70 cm						
10*		1szt						
10*		Nr 02 - Pan Siemianów Stefan ; okno PCV o wym	szt	1.0000				
11*		zewn.105x70 cm						
11*		1szt						
11*		Nr 03 - Pani Szałata Hanna ; okno PCV o wym	szt	2.0000				
12*		zewn.90x90 cm						
12*		2szt						
12*		Nr 04 - Pani Szałata Hanna ; okno PCV o wym	szt	2.0000				
13*		zewn.80x150 cm						
13*		2szt						
13*		Nr 05 - Pani Marciniak Barbara ; okno PCV o wym	szt	2.0000				
14*		zewn.85x140 cm						
14*		2szt						
14*		-- S --						
14*		Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.4728				
4	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m ² (Uwaga : wymiary okien podano w świetle węgar-ków)	m ²					
		przedmiar = 9.00 m ²						
1*		-- R --						
1*		robocizna	r-g	82.2600				
2*		9.14r-g/m ²						
2*		-- M --						
2*		Kotwy stal.gr.1,5mm do mocow.okien z PVC	szt	54.0000				
3*		6szt/m ²						
3*		Pianka uszczelniająca poliuretanowa	dm ³	2.9700				
4*		0.33dm ³ /m ²						
4*		Masa uszczelniająca silikon budowlany	kg	0.5400				
5*		0.06kg/m ²						
5*		Gips budowlany szpachlowy	t	0.0212				
6*		0.00235t/m ²						
6*		Sucha zaprawa szpachlowa "Atlas Rekord"	kg	37.9800				
7*		4.22kg/m ²						
7*		Płyta gips. karton.zwykła gr.9,5 mm	m ²	8.1900				
8*		0.91m ² /m ²						
8*		materiały pomocnicze	%	1.5000				
9*		1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)						
9*		Nr 06 - Pan Siemianów Stefan ; okno PCV o wym	szt	5.0000				
10*		zewn.100x180 cm						
10*		5szt						
10*		-- S --						
10*		Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.5400				
5	KNR 0-19 0930-06	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednozielne z PCV o pow. do 1.5 m ² (Uwaga : wymiary okien podano w świetle węgar-ków)	m ²					
		przedmiar = 3.90 m ²						
1*		-- R --						
1*		robocizna	r-g	40.7940				
2*		10.46r-g/m ²						
2*		-- M --						
2*		Kotwy stal.gr.1,5mm do mocow.okien z PVC	szt	24.4140				
3*		6.26szt/m ²						
3*		Pianka uszczelniająca poliuretanowa	dm ³	1.3260				
4*		0.34dm ³ /m ²						
4*		Masa uszczelniająca silikon budowlany	kg	0.2730				
5*		0.07kg/m ²						
5*		Gips budowlany szpachlowy	t	0.0105				
6*		0.0027t/m ²						
6*		Sucha zaprawa szpachlowa "Atlas Rekord"	kg	18.9540				
7*		4.86kg/m ²						
7*		Płyta gips. karton.zwykła gr.9,5 mm	m ²	4.2120				
8*		1.08m ² /m ²						
8*		materiały pomocnicze	%	1.5000				
		1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9*		Nr 07 - Pani Marciniak Barbara ; okno PCV o wym zewn.100x130 cm 3szt	szt	3.0000				
10*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.06m-g/m ²	m-g	0.2340				
6	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na za- prawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierz- chni ścian przedmiar = 14.75 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.48r-g/m ²	r-g	36.5800				
2*		-- M -- Cegła bud.pelna 25x12x6,5cm - kl.10 60szt/m ²	szt	885.0000				
3*		Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 0.00798t/m ²	t	0.1177				
4*		Wapno hydratyzowane workowane, gat. I 0.00445t/m ²	t	0.0656				
5*		Piasek naturalny kopany 0.041m ³ /m ²	m ³	0.6048				
6*		Woda z rurociągów 0.019m ³ /m ²	m ³	0.2803				
7*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
8*		-- S -- Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0.06m-g/m ²	m-g	0.8850				
7	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z za- prawie cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm przedmiar = 59.00 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.95r-g/m	r-g	56.0500				
2*		-- M -- Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 0.0021t/m	t	0.1239				
3*		Wapno hydratyzowane workowane, gat. I 0.0026t/m	t	0.1534				
4*		Piasek naturalny kopany 0.0106m ³ /m	m ³	0.6254				
5*		Woda z rurociągów 0.0027m ³ /m	m ³	0.1593				
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
7*		-- S -- Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0.03m-g/m	m-g	1.7700				
8	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 m w ścianach z cegł przedmiar = 15.00 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.77r-g/szt.	r-g	26.5500				
2*		-- M -- Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 0.0069t/szt.	t	0.1035				
3*		Piasek naturalny kopany 0.018m ³ /szt.	m ³	0.2700				
4*		Woda z rurociągów 0.008m ³ /szt.	m ³	0.1200				
5*		Parapet PCV o wym. 140x30 cm 6szt	szt	6.0000				
6*		Parapet PCV o wym. 120x30 cm 9szt	szt	9.0000				
7*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
8*		-- S -- Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0.03m-g/szt.	m-g	0.4500				
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wewnętrznych ścian przedmiar = 59.00 m ²	m ²					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	7.0210				
2*		-- M -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała 0.286dm ³ /m ²	dm ³	16.8740				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
10	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa przedmiar = 1.75 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0832r-g/m ²	r-g	0.1456				
2*		-- M -- Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 1.19m ² /m ²	m ²	2.0825				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.0012m-g/m ²	m-g	0.0021				
11	KNR 4-01 0530-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm przedmiar = 2.10 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.68r-g/m ²	r-g	3.5280				
2*		-- M -- Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,50-0,55mm 5.01kg/m ²	kg	10.5210				
3*		Spoivo cynowo-olowiane w prętach LC 60 0.028kg/m ²	kg	0.0588				
4*		Gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.06kg/m ²	kg	0.1260				
5*		Kwas solny techniczny 33-29 % 0.013kg/m ²	kg	0.0273				
6*		Drut stal.okr.miękki ocynk.fi 0,5-0,9mm 0.012kg/m ²	kg	0.0252				
7*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				