

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.05*2.05	m ² m ²	 2.15	
				RAZEM	2.15
2	KNR-W 4-01 0702-06 analogia	Odbicie tynków ościeży 1.05+2.05*2	m m	 5.15	
				RAZEM	5.15
3	KNR-W 2-02 1019-05	Drzwi PCV - kolor mahoni 1.05*2.05	m ² m ²	 2.15	
				RAZEM	2.15
4	KNR 2-02 0902-04	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie (1.05+2.05*2)*0.40	m ² m ²	 2.06	
				RAZEM	2.06
5	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 2.06+2.05*0.50*3	m ² m ²	 5.14	
				RAZEM	5.14
6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 2.05*0.50*3	m ² m ²	 3.08	
				RAZEM	3.08

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 obmiar = 2.15 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.52r-g/m ²	r-g	1.1180				
2	KNR-W 4-01 0702-06 analogia	Odbicie tynków ościeży obmiar = 5.15 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.26r-g/m	r-g	1.3390				
3	KNR-W 2-02 1019-05	Drzwi PCV - kolor mahoni obmiar = 2.15 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 4.47r-g/m ²	r-g	9.6105				
2*		-- M -- Pianka uszczelniająca poliuretanowa 0.29dm ³ /m ²	dm ³	0.6235				
3*		materiały pomocnicze 15%(od M2)	%	15.0000				
4*		Drzwi PCV o wym. 105x205 cm , kolor mahoni , szyba do 0,20 m2 matowa , podwójny zamek + samozamykacz 1szt	szt	1.0000				
5*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.05m-g/m ²	m-g	0.1075				
6*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.06m-g/m ²	m-g	0.1290				
4	KNR 2-02 0902-04	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie obmiar = 2.06 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.8268r-g/m ²	r-g	5.8232				
2*		-- M -- Zaprawa wapienna 0.0029m ³ /m ²	m ³	0.0060				
3*		Zaprawa cementowo-wapienna M-2 0.0217m ³ /m ²	m ³	0.0447				
4*		Zaprawa cementowa M-4 0.0006m ³ /m ²	m ³	0.0012				
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				

KOSZTORYS

Nr 7 wymiana stolarki Górka 21.ath 0

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		-- S -- Żuraw okienny przenośny 0,15t 0.2899m-g/m ²	m-g	0.5972				
5	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchniami zewnętrznymi - tynków gładkich bez gruntowania obmiar = 5.14 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.1641r-g/m ²	r-g	0.8435				
2*		-- M -- Farba emuls. nawierzchniowa zewn. 0.303dm ³ /m ²	dm ³	1.5574				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0004m-g/m ²	m-g	0.0021				
6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchniami wewnętrznymi - tynków gładkich bez gruntowania obmiar = 3.08 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.1391r-g/m ²	r-g	0.4284				
2*		-- M -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała 0.2891dm ³ /m ²	dm ³	0.8904				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0009				