

PRZEDMIAR

Nr7 ul Powst Wlkp 54 0

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 2.08*(1.05*2+1.20)	m ² m ²	 6.86	
				RAZEM	6.86
2	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi PCV z obróbką osadzenia 6.86	m ² m ²	 6.86	
				RAZEM	6.86
3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 0.50*(2.08*6+2.00*3)	m ² m ²	 9.24	
				RAZEM	9.24
4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 9.24	m ² m ²	 9.24	
				RAZEM	9.24

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² przedmiar = 6.86 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.52 r-g/m ²	r-g	3.5672				
2	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi PCV z obróbką osadzenia przedmiar = 6.86 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 3.77 r-g/m ²	r-g	25.8622				
2*		-- M -- Dyble stalowe fi 10x160 mm 5.28 szt./m ²	szt.	36.2208				
3*		Pianka uszczelniająca poliuretanowa 0.33 dm ³ /m ²	dm ³	2.2638				
4*		Masa uszczelniająca silikon budowlany 0.06 kg/m ²	kg	0.4116				
5*		Gips budowlany szpachlowy 0.00242 t/m ²	t	0.0166				
6*		Sucha zaprawa szpachlowa ATLAS Rekord 4.36 kg/m ²	kg	29.9096				
7*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)	%	1.5000				
8*		Drzwi PCV 1-skrzydłowe , otwierane jak istniejące drzwi, wym 105x208 cm 2 szt	szt	2.0000				
9*		Drzwi PCV 1-skrzydłowe , otwierane jak istniejące drzwi, wym 120x208 cm 1 szt	szt	1.0000				
10*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.05 m-g/m ²	m-g	0.3430				
11*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.06 m-g/m ²	m-g	0.4116				
3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 9.24 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095 r-g/m ²	r-g	0.8778				
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0.0003 t/m ²	t	0.0028				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000				
4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 9.24 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.127 r-g/m ²	r-g	1.1735				
2*		-- M -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn. 0.286 dm ³ /m ²	dm ³	2.6426				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000				