

| Lp.                       | Podst                           | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                         | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>1 Roboty budowlane</b> |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |                |
| 1                         | KNR 2-01                        | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych<br>23.35*7.70<br>11.40*3.0<br>2.0*1.50<br>1.50*17.85                                                                                                | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1                       | 0121-02                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 179.795      |                |
|                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 34.200       |                |
|                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 3.000        |                |
|                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 26.775       |                |
|                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>243.770</b> |
| 2                         | KNNR 6                          | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI<br><br>243.77                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1                       | 0101-02                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 243.770      |                |
|                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>243.770</b> |
| 3                         | KNR 2-01                        | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi o poj. łyżki 1.0 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowył. na odl do 1 km; grunt kat. III<br>243.77*0.2                                                                                 | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.1                       | 0238-02                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 48.754       |                |
|                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>48.754</b>  |
| 4                         | KNNR 6                          | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową<br>7.70+23.35+1.15+3.50+17.85+16.35+2.0+16.35                                                                                                   | m              |              |                |
| d.1                       | 0404-05                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | m              | 88.250       |                |
|                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>88.250</b>  |
| 5                         | KNR 2-31                        | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat. I-II<br>88.25                                                                                                                                                                     | m              |              |                |
| d.1                       | 0401-03                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | m              | 88.250       |                |
|                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>88.250</b>  |
| 6                         | KNR 2-31                        | Ława pod krawężniki betonowa zwykła<br>88.250*0.30*0.20                                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.1                       | 0402-03                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 5.295        |                |
|                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.295</b>   |
| 7                         | KNNR 6                          | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm<br>243.77                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1                       | 0112-01                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 243.770      |                |
|                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>243.770</b> |
| 8                         | KNR 2-31                        | Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz.<br>243.77                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1                       | 0106-03                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 243.770      |                |
|                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>243.770</b> |
| 9                         | KNR 2-31                        | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej<br>243.77                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1                       | 0511-02                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 243.770      |                |
|                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>243.770</b> |
| 10                        | KNNR 2                          | Ogrodzenie z paneli zgrzewanych prostych wysokości 150 cm i długości 250 cm o oczkach 50x200mm typu 2D super z prętów poziomych podwójnych 2x8mm i pionowych 6 mm ze słupkami 40x60 mm z obejmami. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez ocynkowanie<br>90 | m              |              |                |
| d.1                       | 1602-02<br>analiza indywidualna |                                                                                                                                                                                                                                                           | m              | 90.000       |                |
|                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>90.000</b>  |