

KOSZTORYS OFERTOWY

L.p.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość	*Cena jedn.	Wartość
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	Roboty pomiarowe	ha	0,06		
2	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25 cm	szt	4,00		
3	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm	m2	33,75		
4	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm	m2	344,00		
5	Rozebranie nawierzchni z brukowca grub. 15 cm	m2	344,00		
6	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodami samowyladowczymi na odl. 1 km	m3	64,29		
Razem dział D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE					
7	Wykonanie wykopów w gruncie kat III z odwiezieniem urobku na odl. 1 km	m3	18,69		
Razem dział D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE					
D.03.00.00 ODWODNIENIE					
8	Wykonanie studni rewizyjnej systemu "VAWIN" średnicy 315-425 mm zamkniętej rura teleskopową	kpl	2,00		
9	Wykonanie studni sciekowej systemu "Vawin" średnicy 315-425 mm zamkniętej rurą teleskopową	kpl	2,00		
10	Kanal z rur PVC SN-4 o średnicy 110 mm z włączeniem rur spustowych	m	1,25		
11	Kanal z rur PVC SN-4 o średnicy 160 mm z włączeniem rur spustowych	m	22,25		
12	Kanal z rur PVC SN-4 o średnicy 200 mm	m	16,50		
Razem dział D.03.00.00 ODWODNIENIE					
D.04.00.00 PODBUDOWY					
13	Wykonanie koryta, głębokość 15 cm z profilowaniem podłoża	m2	111,75		
14	Podbudowa z kruszywa łamanego grubości 15 cm	m2	455,83		
Razem dział D.04.00.00 PODBUDOWY					
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE					
15	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej typu HOLLAND grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	421,60		
16	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej typu HOLLAND grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	6,30		
17	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej typu HOLLAND grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	3,60		
18	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej typu STAROBRUK grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	43,88		

19	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej typu STAROBRUK grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	43,88		
20	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej typu STAROBRUK grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	43,88		
Razem dział D.05.00.00 NAWIERZCHNIE					
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC					
21	Ułożenie krawężników betonowych wtopionych 12x25 na podsypce cementowo-piaskowej	m	3,30		
22	Ułożenie obrzeża betonowego o wym. 6x20	m	59,3		
Razem dział D.08.00.00 ELEMENTY ULIC					
D.09.00.00 ZIELEŃ					
23	Założenie trawników	m2	11,5		
Razem dział D.09.00.00 ZIELEŃ					
24	wartość robót netto				
25	podatek VAT 22%				
26	wartość robót brutto				

* Ceny jednostkowe i wartości należy podać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN

Słownie zł.:.....

.....,dnia.....

.....
(podpis osoby uprawnionej)